

dario.premium 1144



Code Modèle F5583

date d'émission 12-03-19 révision 00
mise à jour du 21-05-24 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembouillage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembouillage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembouillage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement pour les versions fixes non relax et pour les versions relax électrique avec appui-tête manuel. Appuie-tête relevable électriquement pour les versions relax électriques. Versions relax électriques disponibles avec appuie-tête relevable électriquement et mécanisme relax motorisé électriquement, indépendants, actionnable par un boutons de commande (puls_1) placé à l'extérieur de l'accoudoir. La profondeur du modèle avec relax ouvert est de 158 cm. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 98 cm.

Composantes: bouton de commande (puls_1) avec prise USB offrant une connexion pour alimentation USB

Piètement standard: pied PM2306, hauteur 13 cm, en métal finition moka ou sur demande en finition métal chromé.

Piètement optionnel: pied PM2046, en métal finition satiné hauteur 14 cm, disponible avec supplément de prix dans toutes les variantes de couleurs standard et optionnelles présentes dans la liasse d'échantillons appropriée.

Notes: les dossiers relevables de la version angle carré (040) peuvent être relevés individuellement. La conception particulière ne leur permet pas d'être utilisés simultanément en position relevée. Les dossier doivent être relevés et abaissés un à la fois.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.


⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.



Pieces /Vers. Optionnelles



PULS_1

PUL1

Piètement



PM2306

PM2046

Pouf








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

dario.premium 1144



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.









dimensions	L 106 H78 P106 HS45 PS57	L 174 H78 P106 HS45 PS57	L 196 H78 P106 HS45 PS57	L 226 H78 P106 HS45 PS57	L 92 H45 P72 HS- PS-
code version	190	200	240	300	635
Description	fauteuil petit	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf rectangulaire



L 87 H78 P106 HS45 PS57	L 87 H78 P106 HS45 PS57	L 98 H78 P106 HS45 PS57	L 98 H78 P106 HS45 PS57	L 113 H78 P106 HS45 PS57	L 113 H78 P106 HS45 PS57
B 68	B 69	110	120	114	124
batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi



L 60 H78 P106 HS45 PS57	L 70 H78 P106 HS45 PS57	L 85 H78 P106 HS45 PS57	L 110 H78 P110 HS45 PS57	L 121 H78 P106 HS45 PS57	L 121 H78 P106 HS45 PS57
D 62	130	144	040	168	169
chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	angle carre	chauff.1 plc term. mer.dr.	chauff.1 plc term. mer.gh.



L 98 H78 P166 HS45 PS117	L 98 H78 P166 HS45 PS117	L 113 H78 P166 HS45 PS117	L 113 H78 P166 HS45 PS117	L 106 H78 P106 HS45 PS57	L 106 H78 P106 HS45 PS57
410	420	601	602	H33	566
chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	petit faut. r.el.tet.man.	petit faut. relax elect.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





↑ plier le long de la ligne en tirets ↑


dario.premium 1144




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.




L 88
 H78 P106 HS45 PS57
D84
 bat. mini
 a.d.r.el.tet.man.




L 88
 H78 P106 HS45 PS57
D85
 bat. mini
 a.g.r.el.tet.man.




L 88
 H78 P106 HS45 PS57
C36
 bat.mini 1pl adr
 rec.el.




L 88
 H78 P106 HS45 PS57
C37
 bat.mini 1pl agh
 rec.el.




L 99
 H78 P106 HS45 PS57
D86
 bat.
 acc.d.r.el.tet.man.




L 99
 H78 P106 HS45 PS57
D87
 bat.
 acc.g.r.el.tet.man.




L 99
 H78 P106 HS45 PS57
173
 bat.1pl adr rec.
 elec.




L 99
 H78 P106 HS45 PS57
174
 bat.1pl.agh
 rec.elec.




L 114
 H78 P106 HS45 PS57
D88
 bat. maxi
 a.d.r.el.tet.man.



L 114
 H78 P106 HS45 PS57
D89
 bat. maxi
 a.g.r.el.tet.man.



L 114
 H78 P106 HS45 PS58
612
 b.1pl.maxi dr
 rec.el.



L 114
 H78 P106 HS45 PS58
613
 b. 1pl. maxi gh.
 rec. el



L 60
 H78 P106 HS45 PS57
I80
 chauff.1p mini
 rel.el.tet.man




L 60
 H78 P106 HS45 PS57
I06
 chauffeuse mini
 rel.elect.



L 71
 H78 P106 HS45 PS57
I81
 chauff.1p
 rel.el.tet.man.



L 71
 H78 P106 HS45 PS57
E95
 chauff.1 plc relax
 el.



L 86
 H78 P106 HS45 PS57
I83
 chauff.1p maxi
 rel.el.tet.man



L 86
 H78 P106 HS45 PS57
I82
 chauff.1p maxi
 rel.el.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

