

# david\_2.premium 1232\_2



## Codice Modello F5678

data emissione 03-05-24 revisione 00  
aggiornamento del 03-05-24 (annulla la precedente)

**Designer:** centro studi interno

**Struttura:** legno di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

**Imbottitura Spalliera:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

**Imbottitura Bracciolo:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

**Sfoderabilità:** Possibile parzialmente: cuscini di seduta, spalliere e braccioli sfoderabili.

**Meccanismi:** modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 102 cm. versioni recliner disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente mediante comando TOUCH posto lateralmente alla seduta. La profondità massima del recliner aperto è di 158 cm.

**Piedi di serie:** Piede PM2275 h.12 cm in metallo verniciato nero opaco. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard oppure finiture "speciali" presenti nell'apposito campionario. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

## Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) <sup>(1)</sup>

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	24
D - NL - CH	35 sostenuto sostenuto	28 sostenuto
USA - California	35 soffice	24 soffice
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	24

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

<sup>(1)</sup>Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

## Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. \* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

## Componenti / Vers. Optional

--	--	--

## Piedi

--	--	--

PM2275

--	--	--

## Pouf

--	--	--

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# david\_2.premium 1232\_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 102 H77 P102 HS45 PS57	L 102 H77 P102 HS45 PS57	L 172 H77 P102 HS45 PS57	L 192 H77 P102 HS45 PS57	L 212 H77 P102 HS45 PS57
codice versione	100	161	200	240	300
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti
L 65 H45 P65 HS- PS- 540	L 86 H77 P102 HS45 PS57 B 68	L 86 H77 P102 HS45 PS57 B 69	L 86 H77 P102 HS45 PS57 C 36	L 86 H77 P102 HS45 PS57 C 37	L 96 H77 P102 HS45 PS57 110
pouf	pol.t.mini 1b dx	pol.t.mini 1b sx	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	pol.t. 1b dx
L 96 H77 P102 HS45 PS57 120	L 96 H77 P102 HS45 PS57 173	L 96 H77 P102 HS45 PS57 174	L 106 H77 P102 HS45 PS57 114	L 106 H77 P102 HS45 PS57 124	L 106 H77 P102 HS45 PS57 612
pol.t. 1b sx	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	p. maxi 1bdx r.el
L 106 H77 P102 HS45 PS57 613	L 64 H77 P102 HS45 PS57 D 62	L 64 H77 P102 HS45 PS57 106	L 74 H77 P102 HS45 PS57 130	L 74 H77 P102 HS45 PS57 E 95	L 84 H77 P102 HS45 PS57 144
p. maxi 1bsx r.el	pol.t. sb mini	pol.t.sb mini rec.el.	pol.t. sb	pol.sb re.el.	pol.sb maxi

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



