

Composizione <i>Composition</i>	63% PL; 22% VI; 15% PC		
Altezza Pezza <i>Width</i>	140 cm +/- 3%		
Peso Tessuto <i>Weight</i>	1050g/ml (+/-8%)		
Solidità allo Sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	≥ 4/5	
Solidità allo Sfregamento ad umido <i>Wet rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	≥ 3/4	
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1,2	≥ 30.000 Cycles	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 12945-2	≥ 4	
Resistenza alla Trazione <i>Tensile Strenght</i>	ISO 13934-2	Ordito/Warp	Trama/Weft
		≥1000 N	≥1000 N
Resistenza allo Strappo <i>Tear Growth Resistance</i>	EN ISO 13937-3	≥100 N	≥400 N
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	≤2 mm	≤2 mm
Restringimento al lavaggio a Secco <i>Shrinkage to dry cleaning</i>	EN ISO 3175	Ordito/Warp	Trama/Weft
		≤2%	≤2%
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	EN ISO 105 B02	≥ 4/5	

Utilizzare solamente detergenti delicati / Use only mild detergent

Non strizzare / Do not wring

Non strofinare sul dritto / Do not rub the face side

