

Oplà.premium 1164_EXT



Modell Nummer F5694

Ausstellungsdatum 11-12-23 revision 00
aktualisierung vom 13-01-25 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Tanne, Buche, Sperrholz und Spanplatten mit Polyurethanschäum ueberzogen.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehnte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Mechanismus: Das Modell ist mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze ausgestattet. Die Gesamthoehe bei hochgeklappter Kopfstuetze betraegt 102cm. Die Versionen mit ausziehbarem Hocker sind mit einem Mechanismus ausgestattet, der die Tiefe des Sitzes um 78 cm erhoehrt. Die Gesamttiefe des Modells mit geoeffneten Mechanismus betraegt 183 cm. Die Version Chaiselongue OAL mit Behaelter (QT3/QT4) verfuegt ueber einen Mechanismus zum oeffnen an der Vorderseite mit Gasdruckfeder.

Standard-Fuesse: Das Modell ist um 7 cm vom Boden angehoben. PM2144 in den Versionen H26/H27 (Armlehne_a), PM2151 in den Versionen AE6/AE7 (Armlehne_e) und PM2152 vordere Chaiselongue, standard in Metall glaenzend. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Manche Typen koennten auch mit versteckten Stuetzfuesse ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben

Hinweise: Die angegebenen Masse entsprechen der maximalen Abmessung jedes einzelnen Elements.

Mehrfachkonfigurationen verfuegen ueber ein Verbindungssystem (**Hervorgehoben im Typenplan** *)was eine Reduzierung der Abmessungen zur Folge hat: -3 cm pro Seite ohne Armlehne und -6 cm pro Seite mit Armlehne der Chaise longues.

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel HR	28 HR
D - NL - CH	30 sostenuto fest HR	30 fest HR
USA - California	30 weich HR	28 weich HR
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel HR	28 HR

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSGRUNDLAGEN zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehalten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und fur den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM2144

PM2151

PM2152



Hocker









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

Oplà.premium 1164_EXT



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

typen nummer

Beschreibung

B 160
H83 T105 SH44 ST58

QT0
2,5s oal
ausziehbarer
hocker

B 200
H83 T105 SH44 ST58

QT1
3s oal
ausziehbarer
hocker

B 213
H83 T105 SH44 ST58


QT2
3/3s oal
ausziehbarer
hocker

B 83
H83 T183 SH44 ST136

CS9
ch longue oal
armseite rx


B 83
H83 T183 SH44 ST136

CT0
ch longue oal
armseite sx




B 83
H83 T183 SH44 ST136

QT3
c.l.oal staufach
armlehne rx




B 83
H83 T183 SH44 ST136

QT4
c.l.oal staufach
armlehne lx




B 234
H83 T109 SH49 ST56

043
spitz.mit ses.-
abschluss.rx




B 234
H83 T109 SH49 ST56

044
spitz.mit ses.-
abschluss.lx




B 23
H61 T97 SH- ST-
H26

armteil_a rx



B 23
H61 T97 SH- ST-
H27

armteil_a lx




B 15
H61 T97 SH- ST-
AE6

armteil_e rx




B 15
H61 T97 SH- ST-
AE7

armteil_e lx




237
B -
H- T- SH- ST-
YB0

ae7 + qt2 + ae6




277
B -
H- T- SH- ST-
YB1

h27 + ct0 + qt0 +
h26




317
B -
H- T- SH- ST-
YB2

h27 + ct0 + qt1 +
h26




277
B -
H- T- SH- ST-
YB3

h27 + qt0 + cs9 +
h26




B -
H- T- SH- ST-
YB4

h27 + qt1 + cs9 +
h26




B -
H- T- SH- ST-
YB5

h27 + qt4 + qt0 +
h26



317
B -
H- T- SH- ST-
YB6

h27 + qt4 + qt1 +
h26




277
B -
H- T- SH- ST-
YB7

h27 + qt0 + qt3 +
h26



317
B -
H- T- SH- ST-
YB8

h27 + qt1 + qt3 +
h26



261
B -
H- T- SH- ST-
YB9

ae7 + ct0 + qt0 +
ae6

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

Oplà.premium 1164_EXT



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



	183	183	183	183	183
	301	261	301	261	301
	B -	B -	B -	B -	B -
	H- T- SH- ST-				
masse					
typen nummer	YC0	YC1	YC2	YC3	YC4
Beschreibung	ae7 + ct0 + qt1 + ae6	ae7 + qt0 + cs9 + ae6	ae7 + qt1 + cs9 + ae6	ae7 + qt4 + qt0 + ae6	ae7 + qt4 + qt1 + ae6
	183	183	234	234	234
	261	301	286	286	278
	B -	B -	B -	B -	B -
	H- T- SH- ST-				
	YC5	YC6	YF0	YF1	YF2
	ae7 + qt0 + qt3 + ae6	ae7 + qt1 + qt3 + ae6	h27 + qt0 + 043	044 + qt0 + h26	ae7 + qt0 + 043
					044 + qt0 + ae6

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

