

# oscar.premium 1223

## Code Modèle F5665

date d'émission 26-01-22 révision 00  
mise à jour du 11-02-25 (annule la précédente)



**Designer:** centro studi interno

**Structure:** hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembouillage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembouillage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembouillage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

**Mécanismes:** versions relax disponibles avec un mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable au moyen d'un bouton de commande TOUCH situé sur le côté de l'assise. La profondeur maximale du relax ouvert est de 158 cm.

**Piètement standard:** pied PM2275 hauteur 12 cm pied en métal verni noir mat. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard et les finitions « spéciales » présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

**Éléments optionnels:** coussin appui-tête (D07) en mélange de plumes, stabilisé par un insert métallique

### Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne HR	24 HR
D - NL - CH	35 sostenuto ferme HR	28 ferme HR
USA - California	35 souple HR	24 souple HR
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés		

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. \* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

### Pieces /Vers. Optionnelles



1223\_cus

### Piètement



PM2275

### Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# oscar.premium 1223



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 102 H94 P98 HS45 PS59	L 172 H94 P98 HS45 PS59	L 192 H94 P98 HS45 PS59	L 212 H94 P98 HS45 PS59	L 65 H45 P65 HS- PS-
code version	100	200	240	300	540
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf
L 102 H94 P98 HS45 PS59	L 86 H94 P98 HS45 PS59	L 86 H94 P98 HS45 PS59	L 86 H94 P98 HS45 PS59	L 86 H94 P98 HS45 PS59	L 96 H94 P98 HS45 PS59
161	B 68	B 69	C 36	C 37	110
fauteuil relax elec.	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr
L 96 H94 P98 HS45 PS59	L 96 H94 P98 HS45 PS59	L 96 H94 P98 HS45 PS59	L 106 H94 P98 HS45 PS59	L 106 H94 P98 HS45 PS59	L 106 H94 P98 HS45 PS59
120	173	174	114	124	612
batard 1 plc acc.gh	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	b.1pl.maxi dr rec.el.
L 106 H94 P98 HS45 PS59	L 64 H94 P98 HS45 PS59	L 64 H94 P98 HS45 PS59	L 74 H94 P98 HS45 PS59	L 74 H94 P98 HS45 PS59	L 84 H94 P98 HS45 PS59
613	D 62	I 06	130	E 95	144
b. 1pl. maxi gh. rec. el	chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse mini rel.elect.	chauffeuse 1 plc.	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1pl maxi

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# oscar.premium 1223



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 84 H94 P98 HS45 PS59	L 148 H94 P98 HS45 PS59	L 150 H94 P98 HS45 PS59	L 150 H94 P98 HS45 PS59	L 150 H94 P98 HS45 PS59
code version	I82	243	210	220	395
Description	chauf.1p maxi rel.el.	chauffeuse 2 places et demi	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat.2plc relax elec.acc.adr
L 150 H94 P98 HS45 PS59	L 170 H94 P98 HS45 PS59	L 170 H94 P98 HS45 PS59	L 170 H94 P98 HS45 PS59	L 170 H94 P98 HS45 PS59	L 190 H94 P98 HS45 PS59
396	251	252	G06	G07	310
bat.2plc relax elec.acc.agh	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	batard 3 plc accoud.droit
L 190 H94 P98 HS45 PS59	L 190 H94 P98 HS45 PS59	L 190 H94 P98 HS45 PS59	L 96 H94 P158 HS45 PS119	L 96 H94 P158 HS45 PS119	L 101 H94 P101 HS45 PS59
320	403	404	410	420	040
batard 3 places accoud.gauche	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	angle carre
L 224 H94 P101 HS45 PS59	L 224 H94 P101 HS45 PS59	L 64 H32 P10 HS- PS-	L- H-P- HS- PS- V70	L- H-P- HS- PS- V44	L- H-P- HS- PS- V71
043	044	D07	g07 + 043	g07 + 410	g07 + 040 + 243 + 410
ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	coussin appui- tete			

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

