

**ASTON**

Composizione <i>Composition</i>	100% PL		
Altezza <i>Width</i>	140 cm (+/-2%)		
Peso Tessuto <i>Weight</i>	420 gr/m² (+/-5%)		
Solidità allo Sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	5	
Solidità allo Sfregamento ad umido <i>Wet rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	5	
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1,2	72.500 Cycles	
Resistenza alla Trazione <i>Tensile Strenght</i>	ISO 13934-1	Ordito/Wrap	Trama/Weft
		960 N	1600 N
Resistenza allo Strappo <i>Tear Growth Resistance</i>	EN ISO 13937-3	92 N	88 N
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	2 mm	2 mm
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 12945-2	5	
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	UNI EN ISO 105 B02-2	7	
Protezione tessuto <i>Fabric Protection</i>	IDROREPELENTE/WATER REPELLENT		

