

Composizione Superficiale / <i>Surface Composition</i> Composizione Base / <i>Backing Composition</i>		100% POLIESTERE / POLYESTER 100% POLIESTERE / POLYESTER	
Altezza <i>Width</i>		142 cm (+/- 3%)	
Lunghezza (media) <i>Length (average)</i>		35/40 m	
Peso al metro lineare <i>Weight per linear meter</i>		679 gr/m (+/- 5%)	
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	UNI EN ISO 13934-1	Ordito/Warp 860 N	Trama /Weft 1100 N
Resistenza allo strappo <i>Tear growth resistance</i>	UNI EN ISO 13937-3	Ordito/Warp 56 N	Trama /Weft 51 N
Resistenza alle cuciture <i>Seam slippage</i>	UNI EN ISO 13936-2	Ordito/Warp 1,0 mm	Trama /Weft 1,0 mm
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	UNI EN ISO 12947-1,2	> 55.000	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	UNI EN ISO 12945-2	4	
Resistenza colore allo sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i>	UNI EN ISO 105-X12	Secco/Dry 4-5	Umido/Wet 4
Resistenza del colore alla luce artificiale <i>Colour fastness to artificial light</i>	UNI EN ISO 105-B02	4-5	
Norme di resistenza al fuoco <i>Fire proof norms</i>	 BS 5852 Part 1 EN 1021-1 CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA260	Cigarette Test PASS	
		Cigarette Test PASS	
		Cigarette Test PASS	
Applicazioni e caratteristiche <i>Application & Features</i>		ANTIMACCHIA / ANTISTAIN ARREDAMENTO INTERNO / INDOOR PET FRIENDLY SCRATCH RESISTANCE RISPETTA L'AMBIENTE GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE DEL SISTEMA PRODUTTIVO / RESPECTS THE ENVIRONMENT USING THE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION PROCESS	
 ANTISTAIN Liquid Repellent  INDOOR  Pet Friendly  Respects the environment			

