

Codice Modello F5557

data emissione 14-12-17 revisione 00
aggiornamento del 30-04-25 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno.

Struttura: legno di abete, faggio e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto o microfibra. Il modello è dotato di cucitura decorativa (ricamo n°1 _ 1 ago), presente sulla cuscinatura.

Meccanismi: modello dotato di schienale con poggiatesta ribaltabile manualmente verso l'alto. Con lo schienale ribaltato la profondità della seduta si amplia di 17 cm., la profondità del modello arriva a 108 cm e l'altezza del poggiatesta aumenta di 31 cm. Il modello è inoltre dotato di braccioli regolabili. Con il bracciolo completamente esteso verso l'esterno la lunghezza del divano aumenta di 12cm. per lato bracciolo.

Piedi di serie: Piede h 17 cm. in metallo finitura di serie BRONZO ANTICO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: cuscino "poggiareni " (656) e cuscino "poggiareni maxi " (P54) entrambi in miscela di piume. E' consigliabile per un miglior confort l'abbinamento del poggiatesta (P54) su ogni spalliera delle versioni 300, 592/593, 601/602, P63/P64 , e del poggiatesta (656) per le versioni 240, 251/252, 410/420, 200, 210/220, 043/044, 040.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio HR	27 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	35 Medio HR	27 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



N.1_1AGO

Piedi



PM2207



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.









↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑






paride.premium 1119








L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.







dimensioni	L 176 H79 P91 HS44 PS50	L 196 H79 P91 HS44 PS50	L 208 H79 P91 HS44 PS50	L 152 H79 P91 HS44 PS50	L 152 H79 P91 HS44 PS50
codice versione	200	240	300	210	220
Descrizione	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	div.2p 1b dx	div.2p 1b sx



L 172 H79 P91 HS44 PS50	L 172 H79 P91 HS44 PS50	L 200 H79 P91 HS44 PS50	L 200 H79 P91 HS44 PS50	L 98 H79 P157 HS44 PS115	L 98 H79 P157 HS44 PS115
251	252	592	593	410	420
div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3p 1b dx maxi	div.3p 1b sx maxi	chaise long.bdx	chaise long.bsx



L 112 H79 P157 HS44 PS115	L 112 H79 P157 HS44 PS115	L 132 H79 P171 HS44 PS130	L 132 H79 P171 HS44 PS130	L 102 H79 P102 HS44 PS50	L 223 H79 P91 HS44 PS50
601	602	P63	P64	040	043
ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ch.long. xl 1bdx	ch.long. xl 1bsx	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx



L 223 H79 P91 HS44 PS50	L 89 H45 P58 HS- PS-	L 50 H25 P11 HS- PS-	L 70 H25 P11 HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
044	635	656	P54	W29	X92
ang.q.p.mer.q.sx	pouf rettang.	poggiareni	poggiareni maxi	593 + 601	602 + 592

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓






↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

paride.premium 1119



L Lunghezza - **H** Altezza - **P** Profondità - **HS** Altezza di seduta - **PS** Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
codice versione	V06	V07	V08
Descrizione	220 + 210	593 + p63	p64 + 592

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

