

mannequin.premium 1254

Code Modèle F5709

date d'émission 01-10-24 révision 00
mise à jour du 30-06-25 (annule la précédente)



Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: les revêtements peuvent être réalisés avec des coutures ton sur ton ou, sur demande, avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le revêtement en cuir prévoit des coupes différentes par rapport au revêtement en tissu.

Mécanismes: modèle équipé d'un appui-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec l'appui-tête relevé est de 96 cm.

Piètement standard: pied PM2314 hauteur 17,5 cm en métal finition de série noir mat. Certaines versions sont dotées de pieds cachés ayant une fonction structurelle.

Piètement optionnel: PM2324, en métal couleur gris gravier ou noir mat H. 20 cm, disponibles avec un supplément de prix après vérification de la faisabilité en production. Le modèle, avec le pied optionnel, est surélevé de 2,5 cm par rapport aux dimensions standard indiquées dans la fiche technique.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne HR	28 HR
D - NL - CH	30 sostenuto ferme HR	28 sostenuto ferme HR
USA - California	30 souple HR	28 souple HR
GB	37 ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne HR	28 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.
⁽¹⁾ Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles

--	--	--

Piètement



PM2314	PM2324	
--------	--------	--

Pouf

--	--	--

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.



Code Modèle F5709

Fiche Technique Révision 00

Rif PR08 ST01/00

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

mannequin.premium 1254



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 176	L 196	L 216	L 70	L 98
code version	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H41 P70 HS- PS-	H73 P105 HS43 PS58
Description	200 canape 2 places	240 canape 2 places et demi	300 canape 3 places.	540 pouf	110 batard 1 plc acc.dr
L 98	L 108	L 108	L 159	L 159	L 179
H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58
120	114	124	210	220	251
batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr
L 179	L 199	L 199	L 81	L 91	L 162
H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58	H73 P105 HS43 PS58
252	310	320	130	144	243
bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	chauffeuse 2 places et demi
L 182	L 98	L 98	L 108	L 108	L 107
H73 P105 HS43 PS58	H73 P165 HS43 PS118	H73 P165 HS43 PS118	H73 P165 HS43 PS118	H73 P165 HS43 PS118	H73 P107 HS43 PS58
330	410	420	601	602	040
chauffeuse 3 places.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	angle carre

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

mannequin.premium 1254



L Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 237 H73 P107 HS43 PS58	L 237 H73 P107 HS43 PS58
code version	043	044
Description	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

