



Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 99 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable par un bouton de commande placé à l'intérieur du côté. La profondeur maximale du relax ouvert est de 155 cm.

Composantes: bouton de commande (puls_1) équipé d'un connecteur USB offrant une connexion pour alimentation USB

Pitement standard: le modèle est surélevé du sol de 13,5 cm. Pied en métal de série finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Densité assises et dossier kg/m³ (±5%)⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pièces / Vers. Optionnelles



PULS_1

Pitement



PM2097 PM2098 PM2087

Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

benjamin



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 104 H78 P106 HS45 PS55	L 172 H78 P106 HS45 PS55	L 194 H78 P106 HS45 PS55	L 214 H78 P106 HS45 PS55	L 234 H78 P106 HS45 PS55
code version	190	200	240	300	F82
Description	fauteuil petit	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	canape 3 places. xl
L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 187 H78 P106 HS45 PS55	L 187 H78 P106 HS45 PS55	L 106 H78 P106 HS45 PS55	L 227 H78 P106 HS45 PS55
251	252	310	320	040	043
bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.
L 227 H78 P106 HS45 PS55	L 106 H78 P106 HS45 PS55	L 61 H78 P106 HS45 PS55	L 71 H78 P106 HS45 PS55	L 81 H78 P106 HS45 PS55	L - H- P- HS- PS-
044	566	106	E95	182	Y00
ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	petit faut. relax elect.	chauffeuse mini rel.elect.	chauff.1 plc relax el.	chauf.1p maxi rel.el.	c37 + c36
L 196 H78 P106 HS45 PS55	L 216 H78 P106 HS45 PS55	L 236 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 188 H78 P106 HS45 PS55
Y01	Y03	Y38	Y32	Y33	Y34
174 + 173	613 + 612	q89 + q88	174 + 130	130 + 173	613 + 144

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

benjamin



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

	
	L 188 H78 P106 HS45 PS55
dimensions	L - H- P- HS- PS-
code version	Y35
Description	144 + 612

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

