

# benjamin

Codice Modello E8932

data emissione 30-07-19 revisione 00  
aggiornamento del 06-02-23 (annulla la precedente)



**Designer:** centro studi interno

**Struttura:** di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Meccanismi:** modello dotato di poggiapiedi sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiapiedi sollevato è di 99 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente azionabile mediante pulsantiera posizionata internamente alla fiancata. La profondità massima del recliner aperto è di 155 cm.

**Componenti:** comando pulsantiera (puls\_1) dotato di connettore usb che offre un'ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

**Piedi di serie:** modello è sollevato dal pavimento di 13,5 cm. Piede in metallo finitura di serie LUCIDO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

## Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)<sup>(1)</sup>

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	30 Medio	27

Note: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

## Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Note: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

\* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

## Componenti / Vers. Optional



PULS\_1

## Piedi



PM2097      PM2098      PM2087

## Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# benjamin



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 104 H78 P106 HS45 PS55	L 172 H78 P106 HS45 PS55	L 194 H78 P106 HS45 PS55	L 214 H78 P106 HS45 PS55	L 234 H78 P106 HS45 PS55
codice versione	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>300</b>	<b>F82</b>
Descrizione	poltrona small	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	div.3p xl
L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 187 H78 P106 HS45 PS55	L 187 H78 P106 HS45 PS55	L 106 H78 P106 HS45 PS55	L 227 H78 P106 HS45 PS55
<b>251</b>	<b>252</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>040</b>	<b>043</b>
div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx
L 227 H78 P106 HS45 PS55	L 106 H78 P106 HS45 PS55	L 61 H78 P106 HS45 PS55	L 71 H78 P106 HS45 PS55	L 81 H78 P106 HS45 PS55	L - H- P- HS- PS-
<b>044</b>	<b>566</b>	<b>106</b>	<b>E95</b>	<b>182</b>	<b>Y00</b>
ang.q.p.mer.q.sx	polt. small rec.el.	polt.sb mini rec.el.	pol.sb re.el.	p.sb maxi rec.el.	c37 + c36
L 196 H78 P106 HS45 PS55	L 216 H78 P106 HS45 PS55	L 236 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 188 H78 P106 HS45 PS55
L - H- P- HS- PS- <b>Y01</b>	L - H- P- HS- PS- <b>Y03</b>	L - H- P- HS- PS- <b>Y38</b>	L - H- P- HS- PS- <b>Y32</b>	L - H- P- HS- PS- <b>Y33</b>	L - H- P- HS- PS- <b>Y34</b>
174 + 173	613 + 612	q89 + q88	174 + 130	130 + 173	613 + 144

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓





↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# benjamin



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

	
	L 188 H78 P106 HS45 PS55
dimensioni	L - H - P - HS - PS -
codice versione	Y35
Descrizione	144 + 612

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

