



Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'appui-têtes relevables manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 99 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable par un bouton de commande TOUCH situé sur le côté de l'assise. La profondeur maximale du relax ouvert est de 155 cm.

Pitement standard: le modèle est surélevé du sol de 13,5 cm. Pied en métal finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Densité assises et dossier kg/m³ (±5%)⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne HR	27 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne HR	27 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuir épais	✓		
cuir fins élastiques	✓		
cuir naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pièces / Vers. Optionnelles



Pitement



Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

pier



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 186 H78 P106 HS45 PS55	L 206 H78 P106 HS45 PS55	L 226 H78 P106 HS45 PS55	L 65 H45 P65 HS- PS-	L 93 H78 P106 HS45 PS55
code version	200	240	300	540	B68
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf	batard mini 1 pl dr
L 93 H78 P106 HS45 PS55 B69	L 103 H78 P106 HS45 PS55 110	L 103 H78 P106 HS45 PS55 120	L 113 H78 P106 HS45 PS55 114	L 113 H78 P106 HS45 PS55 124	L 162 H78 P106 HS45 PS55 210
batard mini 1 pl gh	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 2plc accoud.droit
L 162 H78 P106 HS45 PS55 220	L 182 H78 P106 HS45 PS55 251	L 182 H78 P106 HS45 PS55 252	L 202 H78 P106 HS45 PS55 310	L 202 H78 P106 HS45 PS55 320	L 69 H78 P106 HS45 PS55 D62
batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droite	batard 3 places accoud.gauche	chauffeuse 1 pl mini
L 79 H78 P106 HS45 PS55 130	L 89 H78 P106 HS45 PS55 144	L 103 H78 P166 HS45 PS115 410	L 103 H78 P166 HS45 PS115 420	L 108 H78 P108 HS45 PS55 040	L 227 H78 P108 HS45 PS55 043
chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.

pier



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 227 H78 P108 HS45 PS55	L 174 H78 P106 HS45 PS55	L 174 H78 P106 HS45 PS55	L 93 H78 P106 HS45 PS55	L 93 H78 P106 HS45 PS55
code version	044	451	461	C36	C37
Description	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	dormeuse accoudoir droit	dormeuse accoudoir gauche	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.
L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 69 H78 P106 HS45 PS55	L 79 H78 P106 HS45 PS55
173	174	612	613	106	E95
bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	b.1pl.maxi dr rec.el.	b. 1pl. maxi gh. rec. el	chauffeuse mini rel.elect.	chauff.1 plc relax el.
L 89 H78 P106 HS45 PS55	L 186 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-	L 206 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-	L 226 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-	L 162 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-	L 162 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-
I82	Y00	Y01	Y03	Y30	Y31
chauf.1p maxi rel.el.	c37 + c36	174 + 173	613 + 612	c37 + d62	d62 + c36
L 182 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-	L 182 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-	L 202 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-	L 202 H78 D106 SH45 SD55 L- H- P- HS- PS-		
Y32	Y33	Y34	Y35		
174 + 130	130 + 173	613 + 144	144 + 612		