

pier

Codice Modello E8921

data emissione 08-01-19 revisione 00
aggiornamento del 06-02-23 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 99 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente azionabile mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta. La profondità massima del recliner aperto è di 155 cm.

Piedi di serie: modello è sollevato dal pavimento di 13,5 cm. Piede in metallo finitura di serie metallo lucido. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio HR	27 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	30 Medio HR	27 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PM2085

PM2088

PM2089



PM2132

Pouf






Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.




pier




L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.






dimensioni	L 186 H78 P106 HS45 PS55	L 206 H78 P106 HS45 PS55	L 226 H78 P106 HS45 PS55	L 65 H45 P65 HS- PS-	L 93 H78 P106 HS45 PS55
codice versione	200	240	300	540	B 68
Descrizione	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pouf	pol.t.mini 1b dx



L 93 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 162 H78 P106 HS45 PS55
B 69	110	120	114	124	210
pol.t.mini 1b sx	pol.t. 1b dx	pol.t. 1b sx	pol.1b dx maxi	pol.1b sx maxi	div.2p 1b dx



L 162 H78 P106 HS45 PS55	L 182 H78 P106 HS45 PS55	L 182 H78 P106 HS45 PS55	L 202 H78 P106 HS45 PS55	L 202 H78 P106 HS45 PS55	L 69 H78 P106 HS45 PS55
220	251	252	310	320	D 62
div.2p 1b sx	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	pol.t. sb mini








L 79 H78 P106 HS45 PS55	L 89 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P166 HS45 PS115	L 103 H78 P166 HS45 PS115	L 108 H78 P108 HS45 PS55	L 227 H78 P108 HS45 PS55
130	144	410	420	040	043
pol.t. sb	pol.sb maxi	chaise long.bdx	chaise long.bsx	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx






pier








L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.






dimensioni	L 227 H78 P106 HS45 PS55	L 174 H78 P106 HS45 PS55	L 174 H78 P106 HS45 PS55	L 93 H78 P106 HS45 PS55	L 93 H78 P106 HS45 PS55
codice versione	044	451	461	C36	C37
Descrizione	ang.q.p.mer.q.sx	dormeuse 1b dx	dormeuse 1b sx	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.



L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 103 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 113 H78 P106 HS45 PS55	L 69 H78 P106 HS45 PS55	L 79 H78 P106 HS45 PS55
173	174	612	613	106	E95
pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	p. maxi 1bdx r.el	p. maxi 1bsx r.el	polt.sb mini rec.el.	pol.sb re.el.



L 89 H78 P106 HS45 PS55	L 186 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-	L 206 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-	L 226 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-	L 162 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-	L 162 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-
I82	Y00	Y01	Y03	Y30	Y31
p.sb maxi rec.el.	c37 + c36	174 + 173	613 + 612	c37 + d62	d62 + c36



L 182 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-	L 182 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-	L 202 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-	L 202 H78 D106 SH45 SD55 L - H- P- HS- PS-
Y32	Y33	Y34	Y35
174 + 130	130 + 173	613 + 144	144 + 612