


Designer: CSI

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: dossier et appuie-tête en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle pourvu d'appuie-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appuie-tête relevé est de 98 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement (bouton de commande situé à l'intérieur de l'accoudoir). La profondeur du relax ouvert est de 154 cm. Les versions chaise longue motion (778/779) sont équipées d'un mécanisme motion qui permet de faire coulisser électriquement les assises (bouton de commande situé à l'intérieur de l'accoudoir) et qui augmente la profondeur de 18 cm. La profondeur totale des versions 778/779 avec mécanisme ouvert est de 186 cm.

Composantes: modèle doté d'un insert en finition brillante positionné autour de l'accoudoir (ins_rob).

Piétement standard: pied hauteur 4,5 cm en métal de série finition CHROMEE. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Densité assises et dossier kg/m³ (±5%)⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne HR	25 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne HR	25 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

note: Modèle réalisable uniquement dans les revêtements sorrento + croûte , sorrento tout cuir, bull + croûte, bull tout cuir, emotion + croûte, emotion tout cuir, microfibre.

Pièces /Vers. Optionnelles


ins_rob

Piétement


PM964

Pouf


Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

cs_Robert

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 117 H81 P105 HS44 PS57	L 169 H81 P105 HS44 PS57	L 202 H81 P105 HS44 PS57	L 213 H81 P105 HS44 PS57	L 86 H44 P72 HS- PS-
code version	100	200	240	300	635
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf rectangulaire
L 107 H81 P105 HS44 PS57	L 107 H81 P105 HS44 PS57	L 100 H81 P105 HS44 PS57	L 100 H81 P105 HS44 PS57	L 85 H81 P105 HS44 PS57	L 85 H81 P105 HS44 PS57
114	124	110	120	B68	B69
batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh
L 143 H81 P105 HS44 PS57	L 143 H81 P105 HS44 PS57	L 176 H81 P105 HS44 PS57	L 176 H81 P105 HS44 PS57	L 59 H81 P105 HS44 PS57	L 75 H81 P105 HS44 PS57
210	220	251	252	D62	130
batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse 1 plc.
L 117 H81 P105 HS44 PS57	L 150 H81 P105 HS44 PS57	L 130 H81 P105 HS44 PS57	L 130 H81 P105 HS44 PS57	L 104 H81 P165 HS44 PS117	L 104 H81 P165 HS44 PS117
230	243	168	169	410	420
chauffeuse 2pl.	chauffeuse 2 places et demi	chauff.1 plc term. mer.dr.	chauff.1 plc term. mer.gh.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh

cs_Robert

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 104 H81 P165 HS44 PS117	L 104 H81 P165 HS44 PS117	L 124 H81 P124 HS44 PS57	L 108 H81 P108 HS44 PS57	L 119 H81 P105 HS44 PS57
code version	778	779	000	040	161
Description	chaise long. acc.dr mot.	chaise long. acc.gh mot.	angle	angle carre	fauteuil relax elec.
L 171 H81 P105 HS44 PS57	L 171 H81 P105 HS44 PS57	L 173 H81 P105 HS44 PS57	L 204 H81 P105 HS44 PS57	L 204 H81 P105 HS44 PS57	L 206 H81 P105 HS44 PS57
393	394	408	G04	G05	G03
can.2 plc relax elec.dr	can.2plc relax elec.gh	can.2p rec.dr-gh el.	can.2p1/2 rec.dr el.	can.2p1/2 rec.gh el.	can.2p1/2 rec. dr- gh el.
L 215 H81 P105 HS44 PS57	L 215 H81 P105 HS44 PS57	L 217 H81 P105 HS44 PS57	L 102 H81 P105 HS44 PS57	L 102 H81 P105 HS44 PS57	L 145 H81 P105 HS44 PS57
T07	T08	T09	173	174	395
3p 2couss.1rel.el. dr	3p 2couss.1rel.el. gh	3p 2cous. 2rel.el. dr-gh	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	bat.2plc relax elec.acc.adr
L 145 H81 P105 HS44 PS57	L 178 H81 P105 HS44 PS57	L 178 H81 P105 HS44 PS57	L 75 H81 P105 HS44 PS57	E95	chauff.1 plc relax el.
396	G06	G07			
bat.2plc relax elec.acc.agh	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.			