

Codice Modello E9118

data emissione 09-06-20 revisione 01
aggiornamento del 30-05-23 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, faggio, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 98 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile, motorizzato elettricamente (pulsantiera posizionata internamente al bracciolo). La profondità del recliner aperto è di 154 cm. Le versioni Chaise longue motion (778/779) sono dotate di meccanismo di scorrimento delle sedute che ne aumenta la profondità di cm. 18. La profondità totale delle versioni con meccanismo completamente aperto è di cm. 186

Componenti: il modello è dotato di inserto in finitura lucida posizionato intorno al bracciolo (ins_rob).

Piedi di serie: Piede h 4,5 cm. in metallo finitura di serie LUCIDA. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio HR	25 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 ignifugo	25 ignifugo
Altri mercati	35 Medio HR	25 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDE TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'utilizzo ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

nota: modello realizzabile esclusivamente nel rivestimento sorrento split, sorrento tg, bull split, bull tg, emotion split, emotion tg, microfibra.

Componenti / Vers. Optional



ins_rob

Piedi



PM964

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↴

cs_Robert

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 117 H81 P105 HS44 PS57	L 169 H81 P105 HS44 PS57	L 202 H81 P105 HS44 PS57	L 213 H81 P105 HS44 PS57	L 86 H44 P72 HS- PS-
codice versione	100	200	240	300	635
Descrizione	poltrona	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pouf rettang.
L 107 H81 P105 HS44 PS57	L 107 H81 P105 HS44 PS57	L 100 H81 P105 HS44 PS57	L 100 H81 P105 HS44 PS57	L 85 H81 P105 HS44 PS57	L 85 H81 P105 HS44 PS57
114	124	110	120	B 68	B 69
polt.1b dx maxi	polt.1bsx maxi	polt. 1b dx	polt. 1b sx	polt.mini 1b dx	polt.mini 1b sx
L 143 H81 P105 HS44 PS57	L 143 H81 P105 HS44 PS57	L 176 H81 P105 HS44 PS57	L 176 H81 P105 HS44 PS57	L 59 H81 P105 HS44 PS57	L 75 H81 P105 HS44 PS57
210	220	251	252	D 62	130
div.2p 1b dx	div.2p 1b sx	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	polt. sb mini	polt. sb
L 117 H81 P105 HS44 PS57	L 150 H81 P105 HS44 PS57	L 130 H81 P105 HS44 PS57	L 130 H81 P105 HS44 PS57	L 104 H81 P165 HS44 PS117	L 104 H81 P165 HS44 PS117
230	243	168	169	410	420
divano 2p sb	div.2p1/2 sb	p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx	chaise long.bdx	chaise long.bsx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↴

cs_Robert

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 104 H81 P165 HS44 PS117	L 104 H81 P165 HS44 PS117	L 124 H81 P124 HS44 PS57	L 108 H81 P108 HS44 PS57	L 119 H81 P105 HS44 PS57
codice versione	778	779	000	040	161
Descrizione	chaise long. bdx mot.	chaise long. bsx mot.	angolo	ang.quad.	pol. rec.elet.
L 171 H81 P105 HS44 PS57	L 171 H81 P105 HS44 PS57	L 173 H81 P105 HS44 PS57	L 204 H81 P105 HS44 PS57	L 204 H81 P105 HS44 PS57	L 206 H81 P105 HS44 PS57
393	394	408	G04	G05	G03
d.2p 1re.el.dx	d.2p 1re.el.sx	2p 2rec. dx-sx el.	d.2p1/2 1r.dx el.	d.2p1/2 1r.sx el	d.2p 1/2 2 re.dx-sx el.
L 215 H81 P105 HS44 PS57	L 215 H81 P105 HS44 PS57	L 217 H81 P105 HS44 PS57	L 102 H81 P105 HS44 PS57	L 102 H81 P105 HS44 PS57	L 145 H81 P105 HS44 PS57
T07	T08	T09	173	174	395
3p 2cus.1r.el.dx	3p 2cus.1r.el.sx	3p 2cus.2r.el.dx-sx	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	d.2p1bdx r.el
L 145 H81 P105 HS44 PS57	L 178 H81 P105 HS44 PS57	L 178 H81 P105 HS44 PS57	L 75 H81 P105 HS44 PS57	E95	
396	G06	G07			
d.2p1bsx r.el	d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.		pol.sb re.el.	

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓