



Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: modèle équipé d'appui-têtes relevables manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 99 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable par un bouton de commande TOUCH situé sur le côté de l'assise. La profondeur maximale du relax ouvert est de 155 cm.

Pitement standard: pied hauteur 13,5cm en métal finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Densité assises et dossier kg/m³ ($\pm 5\%$)⁽¹⁾

| Marchés | Assise | Dossier |
|------------------|-------------|-------------|
| I | 30 Moyenne | 27 |
| D - NL - CH | | |
| USA - California | | |
| GB | 37 ignifuge | 27 ignifuge |
| Autres marchés | 30 Moyenne | 27 |

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

| | conseillé | non conseillé | non possible |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------|
| cuirs épais | ✓ | | |
| cuirs fins élastiques | ✓ | | |
| cuirs naturels | ✓ | | |
| tissu* | ✓ | | |
| microfibre* | ✓ | | |
| cuir + croûte | ✓ | | |
| De Luxe | | | ✓ |
| double coloris** | | | ✓ |
| multi-catégorie** | | | ✓ |
| double revêtement** | | | ✓ |

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pièces /Vers. Optionnelles



Pitement



PM2108



Pouf



Avec réserve rapporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux , des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

domi'



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| dimensions | L 172 H78 P108 HS45 PS55 | L 192 H78 P108 HS45 PS55 | L 212 H78 P108 HS45 PS55 | L 226 H78 P108 HS45 PS55 | L 75 H43 P65 HS- PS- |
| code version | 200 | 240 | 300 | F82 | 635 |
| Description | canape 2 places | canape 2 places et demi | canape 3 places. | canape 3 places. xl | pouf rectangulaire |
| | | | | | |
| L 144 H78 P108 HS45 PS55 | L 144 H78 P108 HS45 PS55 | L 164 H78 P108 HS45 PS55 | L 164 H78 P108 HS45 PS55 | L 184 H78 P108 HS45 PS55 | L 184 H78 P108 HS45 PS55 |
| 210 | 220 | 251 | 252 | 310 | 320 |
| batard 2plc accoud.droit | batard 2 plc accoud.gauche | bat. 2,5 pl. acc.dr | bat. 2,5 pl. acc.gh | batard 3 plc accoud.droit | batard 3 places accoud.gauche |
| | | | | | |
| L 204 H78 P108 HS45 PS55 | L 204 H78 P108 HS45 PS55 | L 59 H78 P108 HS45 PS55 | L 69 H78 P108 HS45 PS55 | L 79 H78 P108 HS45 PS55 | L 89 H78 P108 HS45 PS55 |
| Q12 | Q13 | D62 | 130 | 144 | P09 |
| batard 3p xl dr | batard 3p xl go | chauffeuse 1 pl mini | chauffeuse 1 plc. | chauffeuse 1pl maxi | chauffeuse 1pl xl |
| | | | | | |
| L 96 H78 P168 HS45 PS115 | L 96 H78 P168 HS45 PS115 | L 106 H78 P168 HS45 PS115 | L 106 H78 P168 HS45 PS115 | L 108 H78 P108 HS45 PS115 | L 227 H78 P108 HS45 PS55 |
| 410 | 420 | 601 | 602 | 040 | 043 |
| chaise longue acc.dr | chaise longue acc.gh | chaise longue maxi acc.droit | chaise longue maxi acc.gauche | angle carre | ang.car/ch.1plc mer.car dr. |

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

domi'



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| dimensions | L 227 H78 P108 HS45 PS55 | L 86 H78 P108 HS45 PS55 | L 86 H78 P108 HS45 PS55 | L 96 H78 P108 HS45 PS55 | L 96 H78 P108 HS45 PS55 |
| code version | 044 | C36 | C37 | 173 | 174 |
| Description | ang.car/ch.1 plc mer.car gh. | bat.mini 1pl adr rec.el. | bat.mini 1pl agh rec.el. | bat.1pl adr rec. elec. | bat.1pl.agh rec.elec. |
| | | | | | |
| L 106 H78 P108 HS45 PS55 | L 106 H78 P108 HS45 PS55 | L 116 H78 P108 HS45 PS55 | L 116 H78 P108 HS45 PS55 | L 61 H78 P108 HS45 PS55 | L 71 H78 P108 HS45 PS55 |
| 612 b.1pl.maxi dr rec.el. | 613 b. 1pl. maxi gh. rec. el | Q88 bat.1p xl dr rel.el. | Q89 bat.1p xl gh rel.el. | I06 chauffeuse mini rel.elect. | E95 chauff.1 plc relax el. |
| | | | | | |
| L 81 H78 P108 HS45 PS55 | L - H- P- HS- PS- |
| I82 chauf.1p maxi rel.el. | Y00 c37 + c36 | Y01 174 + 173 | Y03 613 + 612 | Y38 q89 + q88 | Y30 c37 + d62 |
| | | | | | |
| 108 144 | 108 164 | 108 164 | 108 184 | 108 184 | 108 204 |
| L - H- P- HS- PS- Y31 d62 + c36 | L - H- P- HS- PS- Y32 174 + 130 | L - H- P- HS- PS- Y33 130 + 173 | L - H- P- HS- PS- Y34 613 + 144 | L - H- P- HS- PS- Y35 144 + 612 | L - H- P- HS- PS- Y36 q89 + p09 |

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

domi'



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

| | |
|--------------|----------------------|
| | |
| dimensions | L - H- P- HS- PS- |
| code version | Y37 |
| Description | p09 + q88 |

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

