



Designer: centro studi interno

Struttura: legno di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: fiocco (fiocchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Mecanismi: versioni recliner disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente mediante pulsantiera laterale. La profondità massima del recliner aperto è di 151.5 cm.

Piedi di serie: Piede h 12,5 cm. in metallo finitura di serie LUCIDO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: Poggiatesta comfort (F55) in poliuretano espanso rivestito di falda 100% poliestere, sorretto da una struttura in metallo lucido.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)⁽¹⁾

| Mercati | Seduta | Spalliera |
|------------------|-------------|-----------------|
| I | 28 Medio | fiocco |
| D - NL - CH | | |
| USA - California | | |
| GB | 30 ignifugo | fiocco ignifugo |
| Altri mercati | 28 Medio | 28 |

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

| | consigliato | non consigliato | non possibile |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| pelli spessorate | ✓ | | |
| pelli sottili elastiche | ✓ | | |
| pelli naturali | ✓ | | |
| tessuto* | ✓ | | |
| microfibra* | ✓ | | |
| mistocrosta | ✓ | | |
| DeLuxe | | | ✓ |
| multi colore** | | | ✓ |
| multi categoria** | | | |
| multi rivestimento** | | | ✓ |

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

*rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



robby_p

Piedi



PM1035

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggetti alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

roby



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| dimensioni | L 115 H95 P96 HS45 PS55 | L 172 H95 P96 HS45 PS55 | L 194 H95 P96 HS45 PS55 | L 214 H95 P96 HS45 PS55 | L 70 H44 P70 HS- PS- |
| codice versione | 100 | 200 | 240 | 300 | 540 |
| Descrizione | poltrona | div.2 posti | div.2p1/2 | div.3 posti | pouf |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L 117 H95 P96 HS45 PS55 | L 60 H22 P16 HS- PS- | L - H- P- HS- PS- | L - H- P- HS- PS- | L - H- P- HS- PS- | L - H- P- HS- PS- |
| 161 | F 55 | Y00 | Y01 | Y03 | Y04 |
| pol. rec.elet. | poggiat.comfort | c37 + c36 | 174 + 173 | 613 + 612 | b69 + c36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L - H- P- HS- PS- | L - H- P- HS- PS- |
| Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | |
| 120 + 173 | 124 + 612 | c37 + b68 | 174 + 110 | 613 + 114 | |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

