

eros

Codice Modello E8953

data emissione 15-09-25 revisione 00
aggiornamento del 22-09-25 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete e multistrato, rivestiti di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.
Gli Schienali delle versioni "basculanti"** poggiano su meccanismo metallico.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: molle insacchettate rivestite di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: fiocco (fiocchi di fibra sintetica) con supporto lombare in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile

Meccanismi: *Le versioni "basculanti" sono dotate di spalliere posizionabili manualmente che consentono di estendere la profondità della seduta di 25 cm.
La profondità totale del modello con spalliera posizionata all'esterno è di 120 cm.

Piedi di serie: PM2336, h 19 cm. in metallo finitura di serie nero opaco.
Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Note: Le versioni 200, 240 e 300 hanno caratteristiche estetiche e dimensionali differenti e sono prive di meccanismo basculante.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30+molle Medio HR	
D - NL - CH	30+molle sostenuto HR	
USA - California		
GB	37+molle ignifugo	
Altri mercati	30+molle Medio HR	

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDE TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

*Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PM2336



Pouf










Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

eros

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

 dimensioni					
codice versione	L 198 H89 P97 HS46 PS58 240	L 208 H89 P97 HS46 PS58 300	L 228 H89 P97 HS46 PS58 354	L 198 H89 P99 HS46 PS58 Q61	L 208 H89 P99 HS46 PS58 Q62
Descrizione	div.2p1/2	div.3 posti	div.3p maxi	d.2p 1/2 basculante	d.3p basculante



L 228 H89 P99 HS46 PS58 B6
div.3p maxi basc.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓