



Designer: Centro Studi Interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, masonite, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: coussin d'assise avec ressorts ensachés recouverts de polyuréthane expansé, enveloppé d'un rabat 100% polyester écologique

Rembourrage Dossier: appuie-tête en polyuréthane expansé écologique, recouvert d'un rabat 100% polyester.
cale-reins en flocon de fibre synthétique.

Coutures: les revêtements peuvent être réalisés avec des surpiqûres ton sur ton ou, sur demande, avec un fil contrasté selon les variantes de couleur disponibles. Le revêtement en cuir comporte des découpes différentes de celles du revêtement en tissu.

Mécanismes: Les versions "RELAX ELECTRIQUE CONFORT" sont équipées d'un appuie-tête à double motorisation, permettant à la fois une élévation verticale et un réglage angulaire selon l'inclinaison souhaitée. Elles incluent également un soutien lombaire réglable et un mécanisme relax avec repose-pieds relevable, conçu pour atteindre une hauteur supérieure aux standards.

Tous les mouvements peuvent être actionnés indépendamment via une commande à boutons située sur le côté de l'accoudoir, et latéralement au coussin d'assise pour les versions sans accoudoir (PUL M5).

La hauteur maximale du modèle avec l'appuie-tête relevé est de 105 cm, tandis que la profondeur maximale du relax ouvert est de 168 cm.

Il est important de placer le canapé à au moins 20 cm du mur afin de garantir le bon fonctionnement de l'appuie-tête.

Composantes: le panneau de commande est équipée d'un port "USB-C" pour connecter et recharger vos appareils électroniques. Le bouton reset facilite le retour à la position initiale.

Piètement standard: pied PM2330 hauteur 13 cm en métal, coloris noir mat.

Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés à fonction structurelle.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.



Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 + molle Moyenne HR	pog testa in 28 HR
D - NL - CH	30 sostenuto +molle ferme HR	pog testa in 28 sost ferme HR
USA - California	30 + molle souple HR	pog testa in 28 souple HR
GB	37 +molle ignifuge	pog testa in 30 ignifuge
Autres marchés	30 + molle Moyenne HR	pog testa in 28 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾ Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revetements	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



PUL M5

Piètement



PM2330

Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

placido



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 111	L 112	L 174	L 101	L 101
code version	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57
Description	100	DZ8	200	114	124
	fauteuil	faut.rel.el.comfort	canape 2 places	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi
L 102	L 102	L 69	L 69	L 86	L 86
H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57
DZ0	DZ1	130	CU9	DX8	DX9
bat.1p.rel.e.d.max	bat.1p.rel.e.g.max	chauffeuse 1 plc.	chauff.electr.comf	bat.1p mini dr r.el.confort	bat.1p mini gh r.el.confort
L 87	L 87	L 120	L 93	L 93	L 70
H93 P100 HS46 PS57	H93 P100 HS46 PS57	H93 P120 HS46 PS57	H93 P152 HS46 PS109	H93 P152 HS46 PS109	H46 P70 HS-PS-
B68	B69	000	410	420	540
batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	angle	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	pouf

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

