

eros

Code Modèle E8953

date d'émission 15-09-25 révision 00
mise à jour du 30-09-25 (annule la précédente)



Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis, enrobage polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester.
Les dossier des versions "basculantes"** reposent sur un mécanisme métallique.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: ressorts ensachés recouverts de polyuréthane expansé écologique avec rabat 100% polyester

Rembourrage Dossier: flocon (flocons de fibre synthétique) avec support lombaire en polyuréthane expansé écologique, recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: *Les versions "basculantes" sont équipées de dossier réglables manuellement, permettant d'étendre la profondeur de l'assise de 25cm.
La profondeur totale du modèle avec le dossier placé à l'extérieur est de 120cm.

Piétement optionnel: pied PM2336 hauteur 19cm, en métal finition standard noir mat.
Certaines versions sont équipées de pieds cachés à fonction structurelle.

Notes: Les versions 200, 240 et 300 présentent des caractéristiques esthétiques et dimensionnelles différentes et ne sont pas équipées du mécanisme basculant.

Densité assises et dossier kg/m³ (±5%)⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30+molle Moyenne HR	
D - NL - CH	30+molle ferme HR	
USA - California		
GB	37+molle ignifuge	
Autres marchés	30+molle Moyenne HR	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.
(1) Densité : densité apparemment déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pièces /Vers. Optionnelles



Piétement



PM2336



Pouf










Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

eros

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

					
dimensions	L 198 H89 P97 HS46 PS58 240	L 208 H89 P97 HS46 PS58 300	L 228 H89 P97 HS46 PS58 354	L 198 H89 P99 HS46 PS58 Q61	L 208 H89 P99 HS46 PS58 Q62
code version	canape 2 places et demi	canape 3 places.	canape 3 places maxi	can.2 1/2 pl doss.bascul.	canape 3pl doss.bascul.
Description					



L 228 H89 P99 HS46 PS58 B6
can.3p maxi bascul.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓