



Codice Modello E8951

data emissione 25-03-25 revisione 00
aggiornamento del 03-04-25 (annulla la precedente)

Designer: Centro Studi Interno

Struttura: legno di abete, multistrato, truciolare e masonite ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta con molle insacchettate rivestite di poliuretano espanso ricoperto con falda 100% poliestere ecologico.

Imbottitura Spalliera: poggiapiede in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Poggiaremi in fiocco di fibra sintetica.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: I rivestimenti sono realizzabili con impuntura tono su tono o, su richiesta, con filo in contrasto nelle varianti di colore disponibili. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto.

Meccanismi: Le versioni "RECLINER ELETTRICO COMFORT" sono dotate di poggiapiede a doppia motorizzazione, che consente sia l'elevazione verticale che la regolazione angolare secondo l'inclinazione desiderata. Includono inoltre un supporto lombare regolabile e un meccanismo recliner con pediera sollevabile, progettato per raggiungere un'altezza superiore rispetto agli standard.

Tutti i movimenti possono essere azionati indipendentemente tramite pulsantiera posizionata lateralmente al bracciolo e lateralmente alla seduta per le versioni senza bracciolo (PUL M5).

L'altezza massima del modello con poggiapiede sollevato è di 105 cm, mentre la profondità massima del recliner aperto è di 168 cm.

E' importante distanziare di almeno 20 cm il divano dalla parete, per garantire il corretto funzionamento del poggiapiede.

Componenti: il comando pulsantiera, è dotato di una porta "usb-C" per connettere e ricaricare i propri dispositivi elettronici. Il pulsante reset facilita il ritorno alla posizione iniziale.

Piedi di serie: PVC H: 4 cm



Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30+molle Medio HR	28 HR
D - NL - CH	30+molle sostenuto HR	28 sostenuto HR
USA - California	30+molle soffice HR	28 soffice HR
GB	37+molle ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	30+molle Medio HR	28 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1)Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN 100 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione. L'utente si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEMA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

*Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PVC H4



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

mellow



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 105 H93 P100 HS46 PS57	L 106 H93 P100 HS46 PS57	L 168 H93 P100 HS46 PS57	L 98 H93 P100 HS46 PS57	L 98 H93 P100 HS46 PS57
codice versione	100	DZ8	200	114	124
Descrizione	poltrona	pol.rec.el.comfort	div.2 posti	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi
L 99 H93 P100 HS46 PS57	L 99 H93 P100 HS46 PS57	L 69 H93 P100 HS46 PS57	L 69 H93 P100 HS46 PS57	L 83 H93 P100 HS46 PS57	L 83 H93 P100 HS46 PS57
DZ0	DZ1	130	CU9	DX8	DX9
p.max.dx r.el.comfort	p.max.sx r.el.comfort	polt. sb	pol.sb r.el.comfort	p.1b mini dx r.e.comf.	p.1b mini sx r.e.comf.
L 84 H93 P100 HS46 PS57	L 84 H93 P100 HS46 PS57	L 120 H93 P120 HS46 PS57	L 90 H93 P152 HS46 PS109	L 90 H93 P152 HS46 PS109	L 70 H46 P70 HS-PS-
B68	B69	000	410	420	540
polt.mini 1b dx	polt.mini 1b sx	angolo	chaise long.bdx	chaise long.bsx	pouf

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

