

**LYRA**

CAT. TC

Composizione <i>Composition</i>		100% poliestere <i>100% polyester</i>			
Altezza <i>Width</i>	UNI EN 1773	140 cm (+/-2%)			
Peso al metro quadro <i>Weight per square meter</i>		570 g/m ² (+/-5%)			
Resistenza alla trazione <i>Tensile Strength</i>	EN ISO 13934-1	Ordito <i>Warp</i>	2879 N	Trama <i>Weft</i>	1722 N
Resistenza alla lacerazione <i>Tear growth resistance</i>	EN ISO 13937-3	Ordito <i>Warp</i>	390 N	Trama <i>Weft</i>	272 N
Resist. allo scorrimento delle cuciture <i>Seam slippage</i>	ISO 13936-2	Ordito <i>Warp</i>	2,8 mm	Trama <i>Weft</i>	3,7 mm
Resistenza all'abrasione (Martindale) <i>Abrasion Resistance (Martindale)</i>	ISO 12947-1,2	> 100.000 cicli <i>cycles</i>			
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	ISO 12945-2	4-5			
Solidità del colore alla luce <i>Colour fastness to light</i>	ISO 105 B02	> 5			
Solidità del colore allo sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i>	EN ISO 105-X12	Secco <i>Dry</i>	4-5	Umido <i>Wet</i>	4-5
Ignifugo <i>Fireproof</i>	BS 5852 source 0 DIN EN 1021-1 without soaking	SUPERATO / <i>PASSED</i>			

