

**CLUSONE**

Composizione <i>Composition</i>	VI 32% PC 25% LI 15% PL15% CO 13%		
Altezza <i>Width</i>	≥ 138cm		
Peso Tessuto <i>Material Weight</i>	710 gr/mtl (+/- 5%)		
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1,2	Marti-Dale 30.000 Cycles	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 12945-2	4/5 5000 rubs	
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	Ordito/Wrap	Trama/Weft
		4 mm	2 mm
Resistenza colore allo Sfregamento <i>Colour Fastness to rubbing</i>	EN ISO 13936-2	Secco/Dry	Umido/Wet
		4/5	3
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	UNI EN ISO 105 B02-2	5	
Resistenza al lavaggio in Acqua <i>Colour fastness to washing</i>	UNI EN ISO 105 D01	3	
Resistenza al lavaggio a Secco <i>Colour fastness to Dry Cleaning</i>	UNI EN ISO 105 D01	3	
Resistenza al Fuoco (California Test) <i>Flame Resistance (California Test)</i>	TB 117:2013	SUPERATO/PASSED	
Resistenza al Fuoco (CigaretteTest) <i>Flame Resistance (Cigarette Test)</i>	BS 5852:0 1979	SUPERATO/PASSED	

