

RADDA®

Fabrics to live.

collezione
collection

POLIFIL SORRENTO

Cod. **08242.001**

composizione
composition **50%PP 50%PPR**

altezza / width **140** cm
peso al metro lineare /
weight (linear meter) **580** g/m
(± 5%)

TEST

Norma/method

Valori/Results

Proprietà del tessuto/ Physical properties

scorimento dei fili sulle cuciture/seam slippage	EN ISO 13936-2	ordito / length	2	trama / width	2	mm
resistenza al pilling/pilling resistance	EN ISO 12945-2		4/5			
resistenza all'abrasione/abrasion resistance	EN ISO 12947-2		30.000	End point		cicli / cycles

Mantenimento/Care instructions



Non centrifugare
Do not centrifuge

IMPORTANTE: non usare ossidanti o candeggianti ottici
IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents
I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI
COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS

Il produttore si riserva di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche del prodotto.
The producer reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specifications of their products.

RADDA®

Fabrics to live.

collezione
collection

POLIFIL SORRENTO

Cod.

08242.001

composizione
composition

50%PP 50%PPR

altezza / width
peso al metro lineare /
weight (linear meter)

140

cm

580

g/m

(± 5%)

Solidità dei colori / Colour fastness

allo sfregamento a secco To dry rubbing	4/5	ISO 105 X12
	4	ISO 105 X12
allo sfregamento a umido To wet rubbing	7	ISO 105 B02
	>6	ISO 105 B04
LUCI Artificial light INTEMPERIE ARTIFICIALI artificial weathering (Xenon arc fading lamp)	5	ISO 105 E02:2013
	4-5	ISO 105 E03:2010
ACQUA DI MARE A Sea water A	5	ISO 105 E05:2010
	4-5	ISO 105 E07:2010
ACQUA CLORATA Chlorinated water	5	ISO 105 E05:2010
	5	ISO 105 E07:2010
ACIDI Acids	4-5	
	4	

SCEGLIERE QUI!!



	risultato	SCELTA	1	2	3	4	5
LAVAGGIO		2					
STIRO		4					
CANDEGGIO		2					
A SECCO		5					
ASCIUGATURA naturale		6					
ASCIUGATURA a tamburo		2					