



Codice Modello F5615

data emissione 17-11-20 revisione 00
aggiornamento del 03-02-23 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: completamente sfoderabile.

Meccanismi: Modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente per tutte le versioni. Versioni recliner elettriche disponibili con poggiatesta sollevabile manualmente e meccanismo recliner motorizzato elettricamente azionabile mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta. La profondità del modello con recliner aperto è di 150 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 98 cm.

Piedi di serie: Piede h 15 cm. in metallo finitura di serie lucido. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: Piede h 15 cm. in legno di faggio di serie tinto palissandro. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture legno presenti nell'apposito campionario. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	21
D - NL - CH		
USA - California		
GB	30 ignifugo	25 ignifugo
Altri mercati	30 Medio	21

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistrocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PM953

PM954

PL1033



Pouf



635



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

raoul_2.premium 1032_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 110 H76 P100 HS44 PS57	L 110 H76 P100 HS44 PS57	L 184 H76 P100 HS44 PS57	L 204 H76 P100 HS44 PS57	L 220 H76 P100 HS44 PS57
codice versione	100	161	200	240	300
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti
L 75 H44 P65 HS- PS- 635	L 92 H76 P100 HS44 PS57 B 68	L 92 H76 P100 HS44 PS57 B 69	L 92 H76 P100 HS44 PS57 C 36	L 92 H76 P100 HS44 PS57 C 37	L 102 H76 P100 HS44 PS57 110
pouf rettang.	polt.mini 1b dx	polt.mini 1b sx	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	polt. 1b dx
L 102 H76 P100 HS44 PS57 120	L 102 H76 P100 HS44 PS57 173	L 102 H76 P100 HS44 PS57 174	L 110 H76 P100 HS44 PS57 114	L 110 H76 P100 HS44 PS57 124	L 110 H76 P100 HS44 PS57 612
polt. 1b sx	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	p. maxi 1bdx r.el
L 110 H76 P100 HS44 PS57 613	L 67 H76 P100 HS44 PS57 D 62	L 67 H76 P100 HS44 PS57 I 06	L 77 H76 P100 HS44 PS57 130	L 77 H76 P100 HS44 PS57 E 95	L 85 H76 P100 HS44 PS57 144
p. maxi 1bsx r.el	polt. sb mini	polt.sb mini rec.el.	polt. sb	pol.sb re.el.	pol.sb maxi

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

raoul_2.premium 1032_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 85 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57
codice versione	I82	210	220	395	396
Descrizione	p.sb maxi rec.el.	div.2p 1b dx	div.2p 1b sx	d.2p1bdx r.el	d.2p1bsx r.el
L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57
251	252	G06	G07	310	320
div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx
L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 92 H76 P160 HS44 PS117	L 92 H76 P160 HS44 PS117	L 102 H76 P160 HS44 PS117	L 102 H76 P160 HS44 PS117
403	404	597	598	410	420
d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.	ch.l.mini 1bdx	ch.l.mini 1bsx	chaise long.bdx	chaise long.bsx
L 110 H76 P160 HS44 PS117	L 110 H76 P160 HS44 PS117	L 227 H76 P100 HS44 PS57	L 227 H76 P100 HS44 PS57	L 100 H76 P100 HS44 PS57	
601	602	043	044	040	
ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx	ang.quad.	

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

