

gemini.premium 1210



Codice Modello F5653

data emissione 30-08-22 revisione 00
aggiornamento del 20-12-23 (annulla la precedente)

Designer: Bernard Masson.

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: Versioni recliner elettriche disponibili con poggiatesta sollevabile elettricamente e meccanismo recliner motorizzato elettricamente, con movimento indipendente mediante pulsantiera posizionata sotto la spalliera. Poggiatesta sollevabile manualmente per le versioni recliner con poggiatesta manuale e per le versioni fisse (non recliner). La profondità del modello con recliner aperto è di 146 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 91 cm.

Piedi di serie: Piede h 14 cm. in metallo finitura di serie nero opaco. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture graubraun oppure bronzo antico. Il campionario prevede altresì finiture "speciali", metallo lucido o metallo satinato, disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PL2280 per lato bracciolo, PL2281 per lato anteriore 410/420 e 601/602, piedi h 14 cm. in legno di faggio di serie tinto carbone. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture legno presenti nell'apposito campionario. Tutti i piedi optional sono disponibili in sovrapprezzo.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH	35 SOSTENUTO sostenuto	28 sostenuto
USA - California		
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



psot

P700

Piedi



PM2251

PM2254



PL2280

PL2281

Pouf



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

gemini.premium 1210



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 180 H76 P105 HS44 PS57	L 200 H76 P105 HS44 PS57	L 220 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57
codice versione	200	240	300	B 68	B 69
Descrizione	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pol.t.mini 1b dx	pol.t.mini 1b sx
L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57			
D 84	D 85	C 36	C 37	110	120
p.mi.1bdx r.e.p.m.	p.mi.1bsx r.e.p.m.	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	pol.t. 1b dx	pol.t. 1b sx
L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57			
D 86	D 87	173	174	114	124
p.1b dx rec.e.p.m.	p.1b sx rec.e.p.m.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi
L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57			
D 88	D 89	612	613	251	252
p.max.1bdx r.e.p.m.	p.max.1bsx r.e.p.m.	p. maxi 1bdx r.el	p. maxi 1bsx r.el	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



